

Pegazulejo Canfranc Blanco

Boletín técnico
Pegazulejo
Especificaciones
Ago 11

VENTAJAS:

- Alto rendimiento.
- Fácil de mezclar.
- Máxima adherencia.
- Rapidez de colocación.
- Permite juntar el recubrimiento.
- Al secar adquiere alta resistencia.
- Su tiempo de secado facilita la corrección de piezas mal colocadas.
- Permite aplicar una mayor cantidad de mezcla sin perder sus propiedades.
- El tiempo de fraguado ayuda en la rapidez para usar el recubrimiento deseado, ya sea en pisos o en baños.



RECOMENDACIONES:

Pegazulejo Canfranc Blanco, se utiliza para todo tipo de cerámica, pisos, muros, plafones, azulejos, incluyendo el marmol, tanto en interiores como exteriores, también sirve para colocar cerámica en tablaroca, paneles durock y para albercas en caso de usar pisos y azulejos. El tiempo de colocación de las piezas no debe ser mayor al tiempo abierto recomendado y es variable según las condiciones climáticas, si es en interiores o exteriores, si es muro o piso, capa delgada o gruesa, etc. Se recomienda que este tiempo no pase de 20 minutos después de aplicado el adhesivo.

RENDIMIENTO:

5 a 6 m² dependiendo del sustrato (rugoso o liso), del espesor del adhesivo aplicado (3 a 5 mm.) y si es piso o muro.

GARANTÍA:

Pegazulejo Canfranc Blanco está garantizado para toda la vida siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso de cada producto y se aplique de acuerdo a la tabla.

DATOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Norma Mexicana tipo B
Presentación	Polvo blanco
Tiempo abierto	20 minutos
Tiempo de almacenaje	6 meses en lugar seco
Deslizamiento máximo	0.5 mm.
Proporción de la mezcla	5.2 a 5.6 lts. de agua por saco de 20 kg.
Resistencia a la tensión mínima	0.5 newton/mm ²
Tiempo de corrección	30 minutos
Resistencia a la compresión mínima	9.0 newton/mm ²
Resistencia mínima en inmersión en agua	0.5 newton/mm ²
Resistencia a la tensión al envejecimiento	0.5 newton/mm ²
Vida en recipiente	2 horas