



## Sarnacol® 2170

### Adhesivo base solvente para membranas de PVC

**Descripción** Sarnacol 2170, es un adhesivo reactivador base solvente, utilizado en los sistemas adheridos sobre cubiertas con membranas Sika Sarnafil.

**Usos** Se utiliza en los sistemas adheridos en cubiertas con membranas Sika Sarnafil y en detalles en acabados. También se utiliza para los detalles de acabado en sistemas de impermeabilizaciones con membranas Sika Sarnafil. Está formulado para adherir membranas de PVC Sika Sarnafil a sustratos adecuadamente preparados tales como madera, láminas metálicas, mampostería, concreto y paneles de fibrocemento aprobados.

|                           |                      |   |
|---------------------------|----------------------|---|
| <b>Datos del producto</b> | Características      | Sarnacol 2170 es una formulación única diseñada para ser compatible con membranas Sika Sarnafil |
|                           | Presentación         | Cubeta plástica de 18.9 L (5 gal), con un peso de 20.4 kg (45 lbs)                              |
|                           | Tiempo de Almacenaje | 12 meses en su contenedor herméticamente cerrado, a Temperaturas entre -20°C y 30°C.            |

**Aplicación** Sarnacol 2170 se aplica con rodillo tanto en el sustrato como en la cara posterior de la membrana (excepto en membranas con felt). La aplicación se hace de la siguiente Manera:

1. Aplique Sarnacol 2170 sobre el sustrato y permita que seque.
2. Después que el adhesivo del sustrato haya secado completamente, aplique Sarnacol 2170 en la cara posterior de la membrana y espere a que tenga tacking (al tocar el adhesivo con un dedo seco y retirarlo, el adhesivo debe estirarse). No permita que el adhesivo sobre la membrana seque completamente.
3. Coloque la membrana sobre el sustrato asegurando un contacto total entre ambas superficies.
4. Pase firmemente un rodillo con peso muerto y de acabado suave sobre la membrana. Los detalles en vertical se hacen pasando un rodillo manualmente.
5. Para instalaciones de membranas con felt, contacte a Soporte Técnico de

**Disponibilidad** Sarnacol 2170 se encuentra disponible directamente con los Aplicadores Autorizados Sika Sarnafil cuando serán usados en sistemas de cubiertas o de impermeabilización Sika Sarnafil. Para mayor información consulte su oficina regional Sika Sarnafil o visite nuestra página web.

**Garantía** Por tratarse de un producto provisto por Sika Sarnafil, *Sarnacol 2170* queda incluido en los Estándares de Sika Sarnafil o en la Garantía del Sistema del Propietario.

**Mantenimiento** Sarnacol 2170 no requiere mantenimiento.

**Soporte técnico** Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación de Sarnacol 2170.

**Manejo y almacenamiento** Utilice equipo de protección (guantes/lentes/ropa de seguridad) para prevenir el contacto con la piel y ojos. Mantenga los recipientes cerrados en lugares frescos y secos. Lave la piel completamente con agua y jabón después de usar. Utilice ventilación exhaustiva local y general. En ausencia de una adecuada ventilación, use mascarilla de vapores. Remueva la ropa contaminada. Lávela antes de volverla a usar. Almacene los recipientes cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

## Datos Técnicos

**Contenido VOC** 694.2 gr/L  
Para mayor información refiérase a la Hoja de Seguridad vigente del producto.

| Consumos                 | <u>Tipo de Substrato</u>                     | <u>Consumo Total en membranas sin felt</u> |
|--------------------------|--|--|
|                          |  | Isocianato                                 |
|                          | Tablero de madera lisa                       | 0.61 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Metal  | 0.51 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Muro de concreto                             | 0.71 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | DensDeck                                     | 0.71 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | DensDeck Prime                               | 0.61 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | DensDeck Duraguard                           | 0.61 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Securock Gypsum Fiber                        | 0.51 L/m <sup>2</sup>                      |
| <u>Tipo de Substrato</u> |  | <u>Consumo Total en membranas con felt</u> |
|                          | Isocianato                                   | 0.92 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Tablero de madera lisa                       | 0.81 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Metal  | 0.71 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Cubierta de concreto                         | 0.92 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Muro de concreto                             | 0.92 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Muro de mampostería                          | 0.92 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Concreto celular<br>(sólo membrana con felt) | 0.92 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | DensDeck                                     | 0.92 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | DensDeck Prime                               | 0.81 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | DensDeck Duraguard                           | 0.81 L/m <sup>2</sup>                      |
|                          | Securock Gypsum Fiber                        | 0.71 L/m <sup>2</sup>                      |

**Primeros Auxilios** Ojos – Mantenga los párpados separados y lave con agua por 15 minutos. Piel – remueva la ropa contaminada. Lave la piel por 15 minutos con agua y jabón. Inhalación – Salga a un lugar con aire fresco. Ingestión – No induzca el vómito. Tome agua. Contacte un médico. Si los síntomas persisten en cualquiera de los casos, consulte a un médico.

**Limpieza y Desecho de Residuos** Evite el contacto directo con piel/ojos. Para recoger derrames utilice guantes/lentes/ropa de seguridad. Recoja lo derramado y colóquelo en un contenedor cerrado. Disponga los restos de acuerdo a las regulaciones ambientales Federal, Estatal y Municipal que apliquen.

**Información Adicional** Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en [www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx). La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control de calidad.

**Nota Legal** Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos. Válida para su implementación siempre y cuando los productos hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los substratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.



# PRETENSUR<sup>®</sup>

S.A. DE C.V.

e-mail: [ventas@pretensur.com](mailto:ventas@pretensur.com)

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500

[www.pretensur.com](http://www.pretensur.com)



(271)

716-03-00