



Sarnareglet

Descripción	Sarnareglet, es un accesorio metálico de uso rudo para acabados y remates. Sarnareglet se produce con aluminio extruído 6063T5 y viene preparado con barrenos a cada 20 cm (8 plg) para fijarlo a paredes o pretiles. Los barrenos están simétricamente espaciados de los extremos y son alargados para permitir la expansión y contracción térmica. Sarnareglet es un perfil de 57 mm de ancho y de 3.04 m de longitud. Su espesor es de 2.5 a 3 mm y cada perfil de 3.04 m pesa 1.4 kg.
Usos	Se utiliza como componente clave en ciertos detalles de remates en muros y pretiles en los sistemas de impermeabilización y de cubiertas Sika Sarnafil.
Presentación	Los perfiles Sarnareglet se suministran en un tubo de cartón sellado, con un peso aproximado de 23 kg. Cada tubo de cartón contiene 15 perfiles que alcanzan para 45.7 metros lineales. Cada tubo contiene además 15 placas de traslape.
Características	Sarnareglet tiene un diseño único que optimiza el desempeño del sellador de calafateo y la acción en los puntos críticos de fijación. Incorpora una ceja en su forma extruída que ayuda a dar un soporte completo al sellador y a la vez define que la cantidad y forma del sello aplicado sean óptimos. Sarnareglet tiene unas costillas de refuerzo diseñadas para fijar la membrana Sarnafil o los remates de Sarnaclad en su lugar, y para incrementar la rigidez entre puntos de fijación. Adicionalmente se manejan accesorios prefabricados suplementarios como placas para acoplar las uniones entre Sarnabars y esquineros presoldados a 90° de Sarnareglet, internos y externos.
Aplicación	Primero debe aplicarse una cama de sellador pasivo a la pared o al pretil, de acuerdo a los dibujos de detalles de Sika Sarnafil. Después debe instalarse la membrana de detalle o el Sarnaclad. Posicione el Sarnareglet sobre la pared o el pretil, nivélelo y fíjelo sobre el borde del remate, para asegurar que éste no se mueva de su lugar. Aplique el sellador Sikaflex AT sobre la ceja prediseñada del Sarnareglet por medio de calafateo y alise el acabado.
Disponibilidad	Sarnareglet se encuentra disponible directamente con los Aplicadores Autorizados Sika Sarnafil cuando serán usados en sistemas de cubiertas o de impermeabilización Sika Sarnafil. Para mayor información consulte su oficina regional Sika Sarnafil o visite nuestra página web.
Garantía	Por tratarse de un accesorio provisto por Sika Sarnafil, Sarnareglet queda incluido en los Estándares de Sika Sarnafil o en la Garantía del Sistema del Propietario.
Mantenimiento	<i>Sarnareglet</i> no requiere mantenimiento (el sellador de poliuretano colocado sí requiere de mantenimientos periódicos).
Soporte técnico	Sika Sarnafil proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación de <i>Sarnareglet</i> .

Información Adicional

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control de calidad.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos. Válida para su implementación siempre y cuando los productos hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.



PRETENSUR[®]

S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470



Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500

www.pretensur.com



(271)

716-03-00