

Sika_® Muro

Recubrimiento impermeable transparente resistente al agua.

Descripción	Sika Muro es una dispersión acuosa con un alto contenido de resinas sintéticas. Actúa como repelente de agua para muros, evitando el paso del agua formando una película elástica, impermeable y transparente. Se utiliza con magníficos resultados sobre tabique, piedra y materiales similares.	
Usos	Sika Muro forma una película elástica, transparente y muy resistente al agua y a los rayos solares. ■ Mantiene su elasticidad durante un largo tiempo.	
Modo de empleo	Preparación de la superficie La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa u otro material que pueda evitar la buena adherencia del producto.	
Aplicación	El Sika Muro se aplica en 2 capas mediante brocha de pelo o aspersor. Sobre materiales muy absorbentes como por ejemplo tabique recocido, la primera mano debe aplicarse en una dilución de 1:1 con agua; la segunda mano sin diluir. El Sika Muro seca al tacto en una hora aproximadamente adquiriendo sus propiedades finales a las 48 horas. La limpieza de las herramientas se realiza con agua en estado fresco, una vez endurecido el material se debe usar Sika Limpiador.	
Rendimiento	4-7 m²/lt dependiendo de la porosidad de la superficie en 2 capas.	
Datos Técnicos	Color: Densidad	Blanco en húmedo, transparente en película seca. a 23°C (aprox.): Aprox. 1,01kg/l

Precauciones

Superficies tratadas con **Sika Muro** no permiten la aplicación posterior de un aplanado.

1

El Sellado de juntas tiene que efectuarse antes de la aplicación del **Sika Muro**. No resiste derrames de solventes.

1/2

nstrucción

Medidas de seguridad

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda en seguida al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y asista al médico. Para mayor información y en caso de derrames, consulte la hoja de seguridad.

Almacenamiento

Un (1) año en su envase original bien cerrado, bajo techo en lugar fresco y seco.

Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452.**

Informes y ventas



PRETENSUR

S.A. DE C.V.

2/2

e-mail: ventas@pretensur.com _

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470 Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500

2

rdoba, Ven, C.P. 94500 __www.pretensur.com 716-03-00

Sika® Muro