



Sika® Tela

Membrana de refuerzo para impermeabilizantes asfálticos.

Descripción	Sika Tela es una tela sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo en sistemas de Impermeabilización.
Usos	Como membrana de refuerzo en: <ul style="list-style-type: none">■ Sistemas de impermeabilización asfáltico, base solvente y base agua.■ Sistemas de impermeabilización acrílica.■ Refuerzo de zonas críticas para puenteo de fisuras.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Producto listo para usar y de fácil aplicación.■ Excelente adherencia y compatibilidad con los sistemas de impermeabilización asfáltica y acrílica.■ Gran durabilidad y resistencia al envejecimiento.■ Puntea excelentemente fisuras y grietas en las superficies en combinación con los impermeabilizantes asfálticos.
Modo de empleo	Aplicación del Producto: En los sistemas de impermeabilización Sika: Emulsika, Igol Techo o Igol Denso , posteriormente de aplicar la primera capa de impermeabilizante en estado fresco. Se extiende cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire. El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua. Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa. La aplicación del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°. Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la Sika Tela con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la Sika Tela .
Rendimiento	Un (1) rollo de Sika Tela cubre 140 m ² , incluido 10 cm de traslapes.
Datos Técnicos	Color: Blanco Densidad 17 (+-) 2 gr/m ² . Metros lineales por rollo: 100 m Ancho del Rollo: 1.50 m
Precauciones	Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con algún objeto punzocortante.
Medidas de Seguridad	En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda con prontitud al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso de dudas consulte la hoja de seguridad.

Almacenamiento

Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.

Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452**.

Informes y ventas



PRETENSUR[®]

S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500



www.pretensur.com



(271)

716-03-00