



Separol®

Desmoldante para cimbras de madera y metálicas.

Descripción	Desmoldante líquido con base en parafina que se aplica en cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., Para facilitar el descimbrado.
Usos	Facilita el descimbrado, ya que evita la adherencia del concreto y mortero en cimbras de metal, madera, yeso, casetones de plástico, etc.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Secado rápido.■ Aplicación rápida y limpia.■ Disminuye el desgaste de la cimbra.■ Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra.■ No mancha el concreto.
Modo de Empleo	Separol viene listo para ser usado, se aplica sobre la cimbra usando brocha o aspersor y deje secar. Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.
Rendimiento	En cimbra de madera De 8 a 10 m ² /l aprox. (de 80 a 100 g/m ²). En cimbra metálica De 12 a 15 m ² /l aprox. (de 50 a 70 g/m ²).
Datos técnicos	Tipo: Líquido a base de parafina. Color: Amarillo. Densidad: 0,79 kg/l aprox.
Precauciones	No aplique el Separol sobre superficies húmedas. Agite el producto antes de usarlo. No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable..
Medidas de Seguridad	En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.
Almacenamiento	Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.



Advertencia

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.



PRETENSUR[®]

S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470



Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500

www.pretensur.com



(271)

716-03-00