



Sika® Malla

Membrana de refuerzo 100 % de poliéster para impermeabilizantes acrílicos.

Descripción Sika Malla es una malla sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo de alto desempeño en sistemas de Impermeabilización.

Usos Como membrana de refuerzo en:
■ Sistemas de impermeabilización acrílica.
■ Refuerzo de zonas críticas para puenteo de fisuras.

Ventajas

- Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
- Gran capacidad de retención de la emulsión, creando una verdadera capa monolítica.
- Excelente estabilidad bidimensional.
- No se pudre.
- Fácil de tenderse.
- Mayor garantía en zonas difíciles como chaflanes y juntas.
- Su vida útil es más de dos veces mayor que una membrana no tejida convencional.

Modo de empleo

Aplicación del Producto
En los sistemas de impermeabilización **Acril Techo**, posteriormente de aplicar la primera capa de impermeabilizante en estado fresco. Se extiende cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire. El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua. Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa. La aplicación de la segunda capa del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°.
Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la **Sika Malla** con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la **Sika Malla**.
Otras aplicaciones sobre otros productos se recomienda aplicar un área de muestra para evaluar su desempeño.

Rendimiento Un (1) rollo de **Sika Malla** cubre 90 m², mas 17 cm de traslapes y desperdicio aprox.

Datos Técnicos

Color:	Blanco.
Densidad:	51 gr/m ² . ASTM D 1910
Metros Lineales por rollo:	100 m
Ancho del Rollo:	1.07 m

Precauciones Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con algún objeto punzocortante.

Medidas de Seguridad y desecho de residuos

Ninguna.
Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

Almacenamiento

Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.

Nota legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Informes y ventas



PRETENSUR[®]

S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500



www.pretensur.com



(271)

716-03-00