



Sikalite®

Impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero

Descripción	Aditivo en polvo para obtener concretos impermeabilizado. Libre de cloruros.
Usos	Como impermeabilizante integral de concretos en cimentaciones, muros de contención, losas, tanques, canales, alcantarillas, subterráneos; en general para todo concreto y morteros de aplanados, sobre todo en obras hidráulicas.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Listo para usar.■ Sikalite contiene sustancias que sellan poros y repelen el agua.■ El Sikalite impermeabiliza el concreto, plastifica la mezcla y aumenta las resistencias.■ Un concreto con Sikalite es impermeable aún bajo presión de agua.■ Reduce la permeabilidad del concreto evitando la formación de salitre en muros.
Modo de Empleo	Calcule y mida la cantidad necesaria de Sikalite por bachada, de acuerdo con el número de sacos de cemento que lleva la mezcla y agregándolo en la arena. Nunca disolverlo en el agua de mezcla.
Dosificación	0,5 kg por saco de cemento de 50 kg (1% peso de cemento).
Datos Técnicos	<p>Tipo: Aditivo en polvo a base de sustancias hidrófobas.</p> <p>Color: Gris.</p> <p>Densidad aparente: 0,9 kg/l aprox.</p>
Precauciones	Para asegurar resultados óptimos del concreto impermeabilizado con Sikalite , siga la metodología adecuada en su diseño, elaboración, colocación, compactación, la menor cantidad posible de agua y principalmente en el curado continuo durante 7 días. Se recomienda el revenimiento más bajo posible que permita una buena compactación y que el contenido de cemento no sea inferior a 250 kg por m ³ de concreto (a/c < 0.45).
Medidas de Seguridad	En caso de contacto con la piel lave la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda rápidamente con el médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda al médico.
Almacenamiento	Dos (2) años en su envase original, bajo techo en lugar fresco y seco.

Advertencia

Los productos **Sika** han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por **Sika**, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto, consulte a nuestro **Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452**.

Construcción

Informes y Ventas



PRETENSUR[®]

S.A. DE C.V.

e-mail: ventas@pretensur.com

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500



www.pretensur.com



(271)

716-03-00