



construcción

## Diluyente 800 U

Diluyente especial para productos con base en poliuretano.

<b>Descripción</b>	Diluyente incoloro con excelente capacidad de dilución, especialmente fabricado para emplearse en sistemas de uretano.	
<b>Usos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Para dilución de los productos con base en poliuretano, en caso de que sea necesario antes de su aplicación.</li><li>■ Para limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación.</li></ul>	
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Por su composición y formulación permite una dilución adecuada sin afectar las propiedades de protección y secado.</li><li>■ No matiza el acabado ni afecta el aspecto de las superficies protegidas.</li></ul>	
<b>Modo de Empleo</b>	<i>Diluyente 800 U</i> viene listo para usarse. Mezcle con los sistemas de poliuretano en las proporciones recomendadas para cada sistema de protección de acuerdo con la viscosidad que se quiera obtener.	
<b>Datos Técnicos</b>	Color:	Incoloro.
	Densidad:	0.9 kg/L aprox.
	Presentación:	Lata con 3 kg
<b>Precauciones</b>	El <i>Diluyente 800 U</i> es inflamable, por lo que se recomienda almacenarlo en un lugar ventilado y no fumar durante su aplicación, ni aplicarlo cerca de fuentes de calor, flamas o chispas. Es un producto flamable que emite vapores nocivos, evite inhalarlos. Deseche el envase conforme a las legislaciones vigentes.	
<b>Medidas de Seguridad y Manejo de Residuos</b>	Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación, utilice lentes, guantes de hule y mascarilla de vapores en su manipulación. No fume ni aplique el producto cerca de flamas, chispas o fuentes de calor. En caso de contacto con la piel quite inmediatamente la ropa empapada, no deje secar el producto, lave la zona afectada de inmediato con agua y jabón y, si se presentan síntomas de irritación, acuda al médico. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda en seguida al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda cuanto antes al médico. Para mayor información consulte la hoja de seguridad o llame a Soporte Técnico <i>Sika Responde</i> . Disponga los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales, Estatales o Federales que apliquen.	
<b>Precauciones</b>	El <i>Diluyente 800 U</i> es inflamable, por lo que se recomienda almacenarlo en un lugar ventilado y no fumar durante su aplicación, ni aplicarlo cerca de fuentes de calor, flamas o chispas. Es un producto flamable que emite vapores nocivos, evite inhalarlos. Deseche el envase conforme a las legislaciones vigentes.	



## Medidas de Seguridad y Manejo de Residuos

Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación, utilice lentes, guantes de hule y mascarilla de vapores en su manipulación. No fume ni aplique el producto cerca de flamas, chispas o fuentes de calor. En caso de contacto con la piel quite inmediatamente la ropa empapada, no deje secar el producto, lave la zona afectada de inmediato con agua y jabón y, si se presentan síntomas de irritación, acuda al médico.

En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda en seguida al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda cuanto antes al médico. Para mayor información consulte la hoja de seguridad o llame a Soporte Técnico *Sika Responde*.

Disponga los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales, Estatales o Federales que apliquen.

## Almacenamiento

Cinco (5) años en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo y alejado de cualquier fuente de llama o chispa.

## Información

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en [www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx). La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control de calidad.

## Nota Legal

*Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos. Válida para su implementación siempre y cuando los productos hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte al Soporte Técnico de Sika Mexicana (01 800 123 7452) antes de la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y Suministro.*



# PRETENSUR<sup>®</sup>

S.A. DE C.V.

e-mail: [ventas@pretensur.com](mailto:ventas@pretensur.com)

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500



[www.pretensur.com](http://www.pretensur.com)



(271)

716-03-00